

PRODUKTDATABLAD

DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600

PANEL FLEX DRIVER | Konstantström



Användningsområden

- Lämplig för PANEL FLEX 30 W / 32 W

Produktfördelar

- Hög flexibilitet tack vare justerbara utströmmar med en brytare på drivdonet
- Lågt flimmer ger ett behagligt ljus med hög kvalitet
- Hög effektivitet och pålitlighet
- 7 års garanti

Produktegenskaper

- Finns i 30 W och 32 W
- Skyddsklass: II
- Kapslingsklass: IP20
- Matningsspänning: 220...240 V
- Driftsfrekvens: 0/50/60 Hz
- Lämplig för nödinstallationer av centrala batterier enl. enligt EN 60598-2-22


TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	30,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	0/50/60 Hz
Märkström	750 mA
IP Inkopplingsström	11.1 A
Effektfaktor λ	> 0,90
Total övertonshalt	< 15 %
Skyddsklass	II
Dimmer gränssnitt	Ej dimbar

MÅTT & VIKT

Längd	125,00 mm
Bredd	60,00 mm
Höjd	30,00 mm
produktvikt	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIAL & FÄRGER

Material i kroppen	Plast
Kvikksilverb mängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-10...+50 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Nej

DRIVDON

Nominell utström	700 mA
Hf-don livslängd	100000 h

NÖDBELYSNING

Typ av nödbelysning (EL)	EL-certifierad drivdon (0Hz/DC-drift) för central batteridrift ingår
--------------------------	--

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
------------	--

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DR DS-P PL FLEX
	Juridisk information	DR DS-SENS- SF FL
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	Driver PL FLEX

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075843684	Kapsel 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm³
4058075843820	Transportförpackning 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.