

PRODUKTDATABLAD

L 58 W/880

LUMILUX® T8 | Lysrör, 26 mm, med G13-sockel



Användningsområden

- Allmänna byggnader
- Kontorsbelysning
- Industri
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Gatubelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Beprövad lamptechnik

Produktegenskaper

- Mycket bra bibehållet ljusflöde: 90% under hela livslängden på lampan
- Bra färgåtergivningindex
- Dimbar




TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	58 W
Märkeffekt	61.80 W
Nominell märkspänning	110 V
Märkström	0,67 A

Fotometriska data

Ljusflöde	4900 lm
Ljusutbyte	79 lm/W
Ljusfärg (angiven)	LUMILUX SKYWHITE
Färgtemperatur	8000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg	880
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.89
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.94
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.93
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.91
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.90



349620_FL_880

MÅTT & VIKT

Totallängd	1514.20 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	1500 mm
Diameter	25,50 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	190,00 g

Livslängd

Livslängd	18000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.90
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

1) Med förvämt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Socket	G13
Kvicksilvermängd	3.0 mg

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	62.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-58/880-E-G13-26/1500
Ordernummer	L 58W/880 SKYWH

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015


Ljusteknik som används	OTHER_FL
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	NMLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	G13
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej


Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	1514,20 mm
Höjd (inkl. armaturer)	25.50 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	25.50 mm
Kromaticitetskoordinat x	0,294
Kromaticitetskoordinat y	0,309
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546352
Modellnummer	AC34139

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Document name
 CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Fotometriska och ljusberäkningsfiler	Document name
 Spektral effektfördelning	349620_FL_880

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4008321002990	Pappkartong 1	1,515 mm x 28 mm x 27 mm	232.00 g	1.15 dm ³
4008321003003	Transportförpackning 25	1,532 mm x 150 mm x 145 mm	6270.00 g	33.32 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.